

# HydroDyne Jet Pump

Model: C-HD-6-G-01

## Performance Chart

All (6") 150 MM Models

Head	Velocity of Discharge	
	PSI (BAR)	Feet (Meters)
30.0 (2.0)	69.0 (21.0)	67.0 (20.0)
40.0 (2.76)	92.0 (28.0)	77.0 (23.0)
50.0 (3.5)	115.0 (35.0)	86.0 (26.0)
60.0 (4.14)	138.0 (42.0)	94.0 (29.0)
70.0 (4.8)	161.0 (49.0)	102.0 (31.0)
80.0 (5.5)	184.0 (56.0)	109.0 (33.0)
90.0 (6.2)	207.0 (65.0)	116.0 (35.0)
100.0 (6.9)	230.0 (70.0)	122.0 (37.0)
110.0 (7.3)	254.0 (77.0)	128.0 (39.0)
120.0 (8.0)	277.0 (84.0)	134.0 (41.0)
130.0 (8.7)	300.0 (91.0)	139.0 (42.5)
140.0 (9.3)	323.0 (98.0)	144.0 (44.0)
150.0 (10.0)	346.0 (105.0)	150.0 (46.0)

Nozzle Orifice Sizes *			
2.0 (50MM)	2.25 (58MM)	2.50 (64MM)	2.75 (70MM)
GPM (LPM)	GPM (LPM)	GPM (LPM)	GPM (LPM)
655 (2479)	828 (3134)	1023 (3872)	1236 (4679)
756 (2862)	957 (3622)	1182 (4474)	1428 (5405)
845 (3199)	1070 (4050)	1320 (4997)	1595 (6037)
926 (3505)	1172 (4436)	1447 (5477)	1748 (6616)
1001 (3789)	1267 (4796)	1565 (5924)	1888 (7146)
1070 (4050)	1354 (5125)	1672 (6329)	2020 (7647)
1136 (4300)	1436 (5435)	1773 (6711)	2140 (8101)
1196 (4527)	1512 (5723)	1870 (7078)	2255 (8536)
1255 (4751)	1588 (6011)	1961 (7423)	2366 (8956)
1310 (4959)	1659 (6280)	2050 (7760)	2470 (9350)
1365 (5167)	1726 (6534)	2132 (8070)	2575 (9747)
1400 (5300)	1790 (6775)	2210 (8365)	2670 (10107)
1466 (5549)	1853 (7014)	2290 (8668)	2760 (10448)

**Compatible Components Corporation**

Website: [www.cccmix.com](http://www.cccmix.com)  
 Telephone: 713-688-2008  
 Email: [sales@cccmix.com](mailto:sales@cccmix.com)

Address: 1234 North Post Oak Rd., Suite 100 Houston, TX 77055



**COMPATIBLE  
 COMPONENTS  
 CORPORATION**